

描述



C127056 超薄资产标签结合了标准的 iBeacon 和 Eddystone (UID, URL, TLM)。标签以固定和软件可调节的间隔广播 2.45 GHz 无线电信号。广泛应用于资产管理、仓储等领域。



参数

频率	2.45GHz
蓝牙标准	BLE 5.0
支持协议	Apple iBeacon, Eddystone URL/UID/TLM
信标距离	最远达 100 米 (和环境/网关有关)
信标传输间隔	默认 1000ms
发射功率	0dBm
防水等级	IP 67
电源	50mAh 电池 (可更换), 10 个月 (基于 0dbm2.5s 广播频率)
尺寸/重量	20*28.8*2.2mm / 1.2g
工作/存储温度	10° C to 25° C / -40° C to 70° C
湿度	95%无冷凝



BLE 2.45GHZ 超薄微型标签

型号 C127056

特点

- 小体积低重量设计
- 标准 iBeacon 2.45G 的免费频段
- 蓝牙 5.0 芯片组
- 使用 217030 网关或任何其他蓝牙功能设备(如 iPhone、Android 智能设备等)100 米的读取距离
- 带 3M 背胶，易于安装

应用

- BLE 传感器读取器/接收器
- 资产追踪
- 人员追踪
- 访问控制管理
- 广告宣传
- 室内定位
- 物联网相关
- RFID 标签应用